

## Установочные патрубки для насосов

**Установочные патрубки для насосов** – Установочные патрубки для насосов поставляются длиной 8 и 12 дюймов всех стандартных диаметров с резьбой на высаженных или невысаженных концах, соответствующей спецификациям API.

Специальная резьба может быть нарезана по специальному заказу. Как правило, установочные патрубки для насосов поставляются с резьбой для насосно-компрессорных труб. Если вам требуются патрубки с резьбой для рабочего цилиндра, то это необходимо особо отметить при заказе. При подъемных операциях патрубки с треугольной резьбой использовать не рекомендуется.



## Установочные патрубки для насосов

Стандартный диаметр трубы*	Наружный диаметр (дюймы)	Внутренний диаметр (дюймы)	Длина и вес	
			8 дюймов	12 дюймов
			Вес (кажд.)	Вес (кажд.)
Наружный диаметр 2 дюйма, специальная резьба	2,000	1,480	6-1/4	9
2 дюйма, высаженные концы по стандарту API	2,625	1,781		
2 дюйма, невысаженные концы	2,625	1,781		
2 дюйма, специальная резьба	2,625	1,781	8	6
2 1/2 дюйма, высаженные концы по стандарту API	3,125	2,250		
2 1/2 дюйма, высаженные концы по стандарту API	3,125	2,280		
2 1/2 дюйма, невысаженные концы	3,125	2,250	11	8
2 1/2 дюйма, специальная резьба	3,125	2,250		
3 дюйма, высаженные концы по стандарту API	3,750	2,750		17